

Zamiatarka dostosowana do wózków widłowych ładowarek kołowych, maszyn rolniczych oraz budowlanych.

Zamiatarka jest stosowana do czyszczenia (odsnieżania) ulic, chodników, placów, dużych hal magazynowych, pomieszczeń gospodarczych.

W zależności od zastosowanej szczotki można zamiatać kostkę brukowa, asfalt, beton, itd.

Zamiatarka po zdemontowaniu kosza może być stosowana jako urządzenie odmiatające i odsnieżające na jedną stronę.

UKŁAD ZAWIESZENIA

Wszystkie układy zawieszenia są układami pływającymi umożliwiającymi zamiatanie nierównych powierzchni.

- Widły ładowarek, wózków widłowych,
- Trzypunktowy układ zawieszenia,
- Uchwyt według potrzeb klienta,

OPCJE

- System spryskiwaczy wodą 100/200 L
- Boczna szczotka do odmiatania od krawężników, ścian, itd.



Dane techniczne		ZH160	ZH180	ZH200
Szerokość robocza	m	1,6	1,8	2
Średnica szczotki	mm	540	540	540
Wymiary*	mm	2078x1355x816	2100x1355x900	2190x1380x1101
Wymagany przepływ oleju dla 15MPa	l/min	40	40	40
Prędkość ciągnika	km/h	10	10	10
Pojemność zbiornika*	m ³	0,16	0,18	0,2

*producent zastrzega sobie zmiany

JOWIMEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Witold Bogusz

ul. Pałacowa 97, 08-110 Siedlce

Tel./fax (025) 631 83 55

tel. kom. 0 606 445 068

E-mail: biuro@jowimex.pl

WWW.JOWIMEX.PL

